



# KIRALY





# KIRALY



## Corpo

Fondo in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.

Corpo in estruso di alluminio.

Schermo in policarbonato opale, a richiesta schermo microprismato.

Sistema di fissaggio a plafone/parete.

## Body

*Sheet steel bottom plate painted with epoxy powders after phosphating.*

*Extruded aluminum body.*

*Opal polycarbonate screen, on request microprismatic screen.*

*Ceiling / wall fixing system.*

## Sorgenti

Modulo LED da 19W o 21W bianco 4000K o 3000K.

## Emissioni

Simmetrica 120°.

## Light sources

*19W or 21W LED module available in 4000K or 3000K.*

## Emissions

*Symmetrical 120°.*





## Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

## Power supply

*Integrated driver.*





#### KIRALY

Sorgente <i>Light source</i>	Potenza <i>Power</i>	lm <i>lm</i>	Kg <i>Kg</i>	mm (L x h) <i>mm (L x h)</i>	K° <i>K°</i>	Emissione <i>Emission</i>
LED	19W	1370	1,80	300 x 45	3000/4000	diffondente
LED	21W	1990	2,40	400 x 45	3000/4000	diffondente

CRI > 90 IP44

 bianco

