



# BALDO





# BALDO



## Corpo

Corpo in pressofusione di alluminio a sezione quadrata di lato 102mm. Diffusore in policarbonato opale. Apparecchio completo di molle per l'installazione in controsoffitti senza l'ausilio di utensili.

## Body

*Die-cast aluminium body with 102mm squared section.  
Polycarbonate opal diffuser.  
Fixture complete with springs for tool-free false ceiling installation.*

## Sorgenti

1 COB LED da 9W disponibile nella versione bianco 4000K o 3000K.

## Emissioni

Simmetrica diffondente.

## Light sources

*One 9W COB LED available in 4000K or 3000K.*

## Emissions


*Diffused symmetrical distribution.*

## Alimentazione


Alimentazione elettronica integrata.

## Power supply

*Integrated driver.*



102



72

#### BALDO

Sorgente	Potenza	lm	Kg	mm (L x h)	K°	Emissione
<i>Light source</i>	<i>Power</i>	<i>lm</i>	<i>Kg</i>	<i>mm (L x h)</i>	<i>K°</i>	<i>Emission</i>
COB LED	9W	900	0,30	102 x 72	3000/4000	diffondente

CRI > 80 IP44

Disponibile su richiesta la versione DALI

 bianco



**Xlite**

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche che verranno corrette a esclusiva discrezione di XLITE srl non appena saranno rilevate. XLITE srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionale. I dati indicati sono soggetti a variazioni del  $\pm$  10%. Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.