



# CANNON





# CANNON



## **Corpo**

Corpo illuminante orientabile. Fusto e ghiera torniti in alluminio del diametro di 40mm. Parabola in policarbonato e schermo di protezione.

## **Body**

*Adjustable luminaire. Turned aluminium body and steel gear frame with 40mm diameter. PMMA diffuser and protection screen.*

## **Sorgenti**

1 LED da 3W o 6W bianco 4000K o 3000K.

## **Emissioni**

Simmetrica 15°, 25° e 45°.

## **Light sources**

*One 3W or 6W LED available in 4000K or 3000K.*

## **Emissions**

*Symmetrical 15°, 25° and 45°.*

## **Alimentazione**

Alimentatori elettronici disponibili come accessori.

## **Accessori**

Alimentatori elettronici.

## **Power supply**

*Drivers available as an accessory.*


## **Accessories**

*Drivers.*

via Licinio Ferretti 5/A  
43126 - Parma (PR) - Italy  
Tel. +39.0521.1564103  
Mail. info@xlitesrl.it

[www.xlitesrl.it](http://www.xlitesrl.it)





### CANNON

Sorgenti <i>Light sources</i>	Potenza <i>Power</i>	lm <i>lm</i>	Kg <i>Kg</i>	mm (ø x h) <i>mm (ø x h)</i>	K° <i>K°</i>	Emissioni <i>Emissions</i>
LED COB	3W	350	0,40	40 x 90	3000/4000	15°
LED COB	3W	350	0,40	40 x 90	3000/4000	25°
LED COB	3W	350	0,40	40 x 90	3000/4000	45°
LED COB	6W	450	0,40	40 x 90	3000/4000	15°
LED COB	6W	450	0,40	40 x 90	3000/4000	25°
LED COB	6W	450	0,40	40 x 90	3000/4000	45°

CRI > 80 IP67

