



ATEX ZONA 1,2,1





BIG ZINNAKIS ATEX GLASS | per zone 1, 21



- II 2G Ex db IIC T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Big zinnakis ATEX



A richiesta:



APPLICAZIONI

- Certificata per l'utilizzo in ambienti da -20° fino a +55°C in presenza frequente di gas e polveri.
- Idoneo per ambienti appartenenti alla zona 1 e zona 21 ATEX.
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA

- Corpo cilindrico in vetro borosilicato non temprato (specifiche in appendice) di spessore 3mm.
- Tappi in lega di alluminio in colorazione grigio o su richiesta giallo.
- Guarnizione in NBR (Nitrile Butadiene Rubber) resistente all'olio per proteggere gli elementi interni.
- Emissione Media, Diffondente.
- Tutti i fissaggi avvengono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Costituito da vano ottico con grado di protezione con scheda elettronica LED.
- Protezione antiurto IK07.
- Classe di isolamento I.
- Protezione IP66 - stagno alla polvere e protetto da ondate d'acqua.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF) e su con kit d'emergenza.
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettiera 3 poli.



Sorgente LED sostituibile solo da tecnico abilitato.



Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato.

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

ERCOLE ATEX ZONA 1,21 | Plafoniera stagna ATEX con temperature da -20°C a +55°C

Sorgente Light source	Watt LED*	Lumen LED	Lumen OUT**	L Lunghezza L Length	Emissione Emission	Alimentazione Power Supply	K	Schermo Diffuser	Colori Colours
LED	18W	2700	2349	745 mm	MEDIA DIFFONDENTE	ON-OFF	4000K	VETRO TRASPARENTE	Grigio Giallo
LED	38W	5940	5167	1355 mm					
LED	78W	14688	12778	1355 mm					

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

Tipologia Accessori



Bulloni ad occhio, 2 pezzi
Eye bolts, 2 units



Omega di fissaggio, 2 pezzi
Fixing omegas, 2 units



Pressacavo EX a doppia tenuta in ottone con guarnizioni in silicone per cavo armato 3/4 NPT, 1 pezzo
Brass double-sealed EX cable gland with silicone seals for armoured cable 3/4 NPT, 1 unit



Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso. Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlites.it)

