



DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

XLITE SRL

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
Declares under its own responsibility that the product:

INOKY SYSTEM (tutte le versioni)

Art. 9BDS129N01X, 9BDS249N01X, 9BDS1149R01X, 9BDS1158N01X, 9BDS1158R01X, 9BDS225N01X, 9BDS133NX, 9BDS258N01X, 9BDS2498WDL01X, 9BDSO2116N01X, 9BDSO2128NDL01X, 9BDSO212864NDL01X, 9BDSO281N01X (1) (2) (3) (4) *

Potenza / Power: **20W/27W/32W/40W/54W/64W/88W/108W/128W**

Tensione di funzionamento / Voltage: **230V AC**

Grado di protezione / IP rating: **IP50**

Classe di isolamento / Insulation class: **CL I**

Tipo di lampada / Type of lamp: **LED**

E' conforme alle seguenti norme / altri documenti:

Complies with the following fundamental norms and standards:

1. EN IEC 60598-1:2021 used in conjunction with EN IEC 60598-2-1:2021
2. CEI/EN 60529:1997 + A1:2000 + A2:2014 + EC:2019
3. EN 55015: 2019 + A11:2020 – EN 61000-3-2:2019/A1:2021 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 - EN 61547:2010
4. EN IEC 63000:2018

E quindi è rispondente ai requisiti essenziali delle seguenti direttive:

And therefore it complies with the essential requirements of the following regulations:

1. 2014/35/UE
2. 2014/30/UE
3. 2011/65/UE + 2015/863
4. 2009/125/CE

*Legenda/ Legend *:*

(1) Temperatura di colore/ Colour temperature: WW = 2.700 °K, W = 3.000°K, N= 4.000°K, R= 5.000°K and C= 6.000°K.

(2) Fascio/ Beam: SP (Spot), MD (Medio), FL (Flood), WD (Wide), WF (Wide Flood), WW (Wall Washer) e UW (Ultra Wide).

(3) Alimentazione/ Supply: - (elettronica On-Off /Electronic driver On-Off), DALI (dimmerabile DALI / dimmable DALI) e / and PD (PUSH DIM).

(4) Colore del corpo / Body colour: Bianco/ White, Grigio/ Grey, Antracite/ Dark grey, Nero/ Black, Satinato/ Satin, Opale/opal.



Parma, 04/1/2021

Alberto Busani

XLITE SRL

Via Licinio Ferretti 5A 43126 Parma

C.F./P.IVA 02669720340 n. REA

PR257583

Via Licinio Ferretti n. 5A - 43126 Parma (PR)

P.IVA / C.F. 02669720340

T. +39 0521 1564103

Fax +39 0521 1850681

info@xlitesrl.it