



JUMBO



JUMBO | sospensione industriale



Corpo

Corpo in lamiera di alluminio tornito verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica lenticolare ad alto rendimento in PMMA. Guarnizione in silicone. Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato.

Body

Spun sheet aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. High performance PMMA lenticular optic. Silicon gasket. Quick plug-in connector with female socket. Suspension mounting system with galvanized steel hook.

Sorgente

Moduli LED bianchi 4000K.

Emissione

Simmetrica diffondente.

Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata nel corpo lampada.

Light sources

LED modules available in 4000K.

Emission

Symmetrical diffused.

Power supply

Electronic power supply integrated in the lamp.

Accessori

Gruppo emergenza

A richiesta


Versione DALI
CRI > 90

Accessories

Emergency kit

On request

*DALI version
CRI > 90*



JUMBO | sospensione industriale

Sorgente <i>Light source</i>	Watt LED*	Lumen OUT**	Emissione <i>Emission</i>	Alimentazione <i>Power supply</i>	K	Colore <i>Colour</i>
LED	104W	15089	DIFFONDENTE	ON OFF A RICHIESTA DALI	4.000° K	ACCIAIO INOX
LED	124W	18830				
LED	148W	21600				
LED	171W	24054				
LED	198W	27300				

*Potenza dei LED

**Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4000°K) | (3000°K - 8% - CRI90 - 10%)



A richiesta:



 acciaio inox

